

Шлем заваръчен фотосоларен DIN 9-13 дизайн RD-WH03

Артикулен номер: **138307**

Баркод: **3800972004405**

- ✓ Регулиране на затъмнението
- ✓ Напълно автоматично включване и изключване
- ✓ Фотосоларно + Lithium-ion батерия захранване
- ✓ Модерен дизайн



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър	Мерна единица	Стойност
UV/IR защита (DIN)	DIN	16
Време на адаптация от тъмно към светло (sec)	sec	0.2 - 1.0
Материал		PP
Работен температурен диапазон (°C)	°C	-10 - 55
Разфасовка	бр.	1
Сензор		2
Степени на затъмнение (DIN)	DIN	9-13
Температура на съхранение (°C)	°C	-20 - 70
Тип захранване		Фотосоларно + Li-Ion батерия
В съответствие с		CE EN175 EN379
Включване и изключване		Автоматично
Време за затъмняване от светло към тъмно (sec)	sec	1/25000
Диапазон при TIG заваряване (amps/DC; amps/AC)	amps/DC; amps/AC	≥ 35; ≥ 15
Оптичен клас		1/1/1/2
Постоянно затъмнение (DIN)	DIN	4
Размер на активната видима зона (mm)	mm	92x42
Размер на предпазния екран (mm)	mm	110x90
Размери на фотосоларния панел (mm)	mm	110x90x9
Регулиране на затъмнението		Плавно регулиране от външната страна

ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вид на пакета	Количество	Ширина Дължина Височина	Обем	Нето Бруто Тара	Баркод
брой	1 брой	23 x 31 x 24 см	0.01711 м3	0.9150 - 1.0167 - 0.1017 кг	3800972004405
кашон	6 брой	49 x 72 x 33 см	0.11642 м3	6.1000 - 6.1000 - 0.0000 кг	38009720044052